

FP - Sistema per Facciate Puntuali

Le facciate puntuali, nascono da esigenze architettoniche moderne atte ad utilizzare la massima trasparenza del vetro, coniugando luce e protezione dei locali.

La struttura infatti è composta da semplici montanti portanti in alluminio o acciaio calcolati in base alle diverse esigenze statiche. Accessori appositamente studiati in acciaio inox e debitamente fissati alla struttura sorreggono i tamponamenti di vetro, forati mediante rotules snodate che assorbono le sollecitazioni del vetro.



→ **FP**

Sistemi per Facciate Puntuali



CARATTERISTICHE TECNICHE

Il sistema è composto da montanti in alluminio a forma ellittica, che possono essere anodizzati o verniciati a polveri. Tutte le strutture devono essere verificate e calcolate secondo le vigenti norme di statica.

Le Crociere realizzate in acciaio inox AISI 316 vengono fissate ai montanti tramite apposite viti che permettono la regolazione in modo tale da evitare eventuali differenze dimensionali e garantire la massima rettilinearità della struttura.

I vetri vengono fissati alle crociere mediante le Rotules, accessori snodati realizzati in base allo spessore e le caratteristiche costruttive del vetro (Vetro singolo forato - Vetrocamera forato e non etc.). Lo spazio che rimane tra vetro e vetro circa 10/15 mm viene chiuso mediante sigillatura silicónica o apposite guarnizioni con silicone strutturale.

