

# SC70 N Scorrevoli

## SC70N - Serie per infissi scorrevoli non isolati

La serie si distingue per l'economicità e semplicità costruttiva mantenendo comunque una gradevole estetica.

Si integra perfettamente con i telai della serie 55N, permettendo in questo modo, oltre alla costruzione tradizionale, anche la realizzazione di vetrate composte di grandi dimensioni.



<b>PROFILI</b>	- profondità telai fissi: 55 mm (2 vie) e 91 mm (3 vie) - profondità ante mobili: 28 mm (possono ospitare vetri monolitici dello spessore di 4÷5 mm e vetrocamera da 17÷18 mm)									
<b>TIPOLOGIE COSTRUTTIVE</b>	Finestre e porte a due, tre, quattro, telai composti con sottoluce, sopra-luce o luci laterali fisse ed apribili. Il sistema consente l'integrazione con la serie 55N permettendo la realizzazione di una vasta ed articolata tipologia di serramenti composti.									
<b>VETRAZIONE E TAMPONAMENTI</b>	I profili consentono il montaggio di vetri da 4 a 18 mm di spessore parte fissa e da 4 a 18 mm parte apribile									
<b>PORTATA ANTI-RIBALTA</b>	70 Kg									
<b>TRASMITTANZA TERMICA</b>	Ricavato da calcolo seconda norma internazionale EN ISO 10077-2								<b>U<sub>f</sub> = 7 W/m<sup>2</sup>K</b>	
<b>POTERE FONOISOLANTE</b>										
	<b>prestazioni di base</b> → <b>prestazioni elevate</b>									
<b>PERMEABILITÀ ALL'ARIA EN 12207</b>	1		2		3		4			
<b>TENUTA ALL'ACQUA EN 12208</b>	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E 1200 PA
<b>RESISTENZA AL VENTO Pressione di prova EN 12210</b>	1		2		3		4		5	
<b>RESISTENZA AL VENTO Deflessione</b>	A			B			C			

\* Il fondino colorato evidenzia i valori della serie ALUK

