

45N Porte e Finestre

45N - Serie per porte e finestre

Serie non isolata adatta alla realizzazione di porte e finestre nei fabbricati ad uso industriale ed artigianale o per l'edilizia residenziale pubblica e privata in aree con caratteristiche climatiche non particolarmente rigide. La gamma per finestre utilizza il concetto costruttivo del giunto aperto per garantire al manufatto un'elevata tenuta agli agenti atmosferici e, per le aperture esterne, la soluzione tradizionale col doppio sormonto. La completa gamma di estrusi ed accessori, ed un razionale abbinamento tra gli stessi, consente di rispondere appieno alle attuali necessità progettuali della nostra clientela.



PROFILI	- profondità profili cassa e ante porte: 45 mm, - profondità anta finestre e portebalcone: 55 mm									
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE	Finestre ad un'anta, a due o più ante, ad anta-ribalta, porte-balcone, porte, vasistas.									
VETRAZIONE E TAMPONAMENTI	I profili consentono il montaggio di vetri da 4 a 28 mm di spessore parte fissa e da 4 a 38 mm parte apribile									
PORTATA ANTI-RIBALTA	130 Kg									
TRASMITTANZA TERMICA	Ricavato da calcolo seconda norma internazionale EN ISO 10077-2								Uf = 7,0 W/m²K	
POTERE FONOISOLANTE										
	prestazioni di base → prestazioni elevate									
PERMEABILITÀ ALL'ARIA EN 12207	1		2			3			4	
TENUTA ALL'ACQUA EN 12208	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E 1050 PA
RESISTENZA AL VENTO Pressione di prova EN 12210	1		2			3		4		5
RESISTENZA AL VENTO Deflessione	A			B				C		

* Il fondino colorato evidenzia i valori della serie ALUK

